

Art 509 **FINISH**
Bojë për lyerjen e drurit me shkëlqim

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Bojë me bazë vajore për lyerjen e drurit të hekurit si dorë përfundimtare me shkëlqim rezistente nga agjentët atmosferik ,hidrorezistent dhe ruajtës i mire i sipërfaqes.

KËSHILLIME:

- Përdoret në ambiente të airosura
 - Mos të përdoret në sipërfaqe të nxehta ose që i bie direkt dielli
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me neft
 - Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
 - Mos hidhni mbetjet në ambiente të hapura
-

PËRDORIMI:

Sipërfaqia e re

Pastrohet sipërfaqia dhe lyhet me një ose dy duar antimolë me me largësi 24 orë njëra nga tjetra dorë .Mbas 24 orësh të tjera lyhet me Art 509 kjo si dorë përfundimtare përsipërfaqen e trajtuara.

Sipërfaqia e re

Pastrohet sipërfaqia nga mbeturinat dhe pjesët e bojës që jan stakuar .Bëhet një gërryerje e lehtë e sipërfaqes me një letër abrasive fine ,Pastrohet me një pece të lagur meneft.Pasi është tharë e gjithë sipërfaqia atëherë bëhet lyerja me Art 509 .

KARAKTERISTIKAT

Lidhësi :	Me rrëshira vajore
Aspekti vizual:	lëng i trash palierin
Tharja (ne temp. 20°):	sipërfaqësore 2orë

Hollimi:

Përdorimi:

Konsumi:

Konfeksioni :

E plotë: 24-36 orë

Dora e dytë mbas 24 orësh

Me neft max 10%

Penello,rrullo,e spruco

14-16 m²/lt me një dorë

0.75lt, 2.5lt

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqjen që do të aplikohet
