

Art 7000 **FONDODEKOR**
Bojë astar për punime dekorative

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Bojë me bazë rrreshira sintetike titan dioksid dhe fillera special ,për lyerjen e sipërfaqeve të ndryshme murale përpara lyerjes me bojëra decorative

KËSHILLIME:

- Ruaje produktin nga ngricat
 - Përdoret në temperaturat nga 10°C-30°C
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë
 - Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
-

PËRDORIMI:

Sipërfaqe e re:

Lyhet me një dorë astar me bazë uji dhe mbas të paktën 4 orëve lyhet me një dorë bojë FONDART të holluar me 10%-20% me uje.Mbas të paktën 12 orë bëhet aplikimi me bojën decorative të zgjedhur

Sipërfaqe e lyer më parë:

E lyer me bojë plastike: stukohet dhe gërryhet me letër nëse është e nevojshme:pastrohet muri me një sfungjer të lagur dhe aplikohet një dorë astar në të gjithë sipërfaqen.Mbas të paktën 4 orëve lyhet me një dorë bojë FONDART. Mbas të paktën 12 orë bëhet aplikimi me bojën decorative të zgjedhur

E Iyer me hidromat ose gëlqere që fshihet: stukohet dhe gërryhet me letër nëse është e nevojshme: pastrohet muri me një sfungjer të lagur dhe aplikohet një dorë astar fixoril ose murofix në të gjithë sipërfaqen. Mbas të paktën 4 orëve lyhet me një dorë bojë FONDART. Mbas të paktën 12 orë bëhet aplikimi me bojën decorative të zgjedhur

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi :	Me rrëshira stirol akrelike
Aspekti vizual:	Pastë tiksotropike
Tharja (ne temp. 20°):	sipërfaqesore 40 minuta E plotë: 4 ore
Hollimi:	Me uje deri ne 10-20%
Perdorimi:	Penello, rrullo, e spruco
Konsumi:	7-9 m ² /lt
Konfeksioni :	3lt, 9lt

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë, kan karakter orientues për rezultatin final. Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit. Përpara përdorimit të produktit këshillojmë gjithmon që të bëhet prova paraprake me produktin
