

Art993 **PROTECT** Antimol për lyerjen e drurit

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Mbrojtës antimol druri me bazë vajore për lyerje në ambiente të brendëshme ose të jashtme me me ngjyrë ose transparent

KËSHILLIME:

- Përdoret në ambiente të airosura
 - Mos të përdoret në sipërfaqe të nxehta ose që i bie direkt dielli
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me neft
 - Magazinojeni produktin në vënde të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
 - Mos hidhni mbetjet në ambiente të hapura
-

PËRDORIMI:

Sipërfaqia e re

Pastrohet sipërfaqia dhe lyhet me një ose dy duar antimolë me me largësi 24 orë njëra nga tjetra dorë .

Sipërfaqe të lyera

Pastrohet sipërfaqia nga mbeurinat dhe pjesët e bojës që janë stakuar .Bëhet një gërryerje e lehtë e sipërfaqec me një letër abrasive fine ,Pastrohet me një pece të lagur me neft.Pasi është tharë e gjithë sipërfaqia atëherë bëhet lyerja me një ose dy duar ,

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi :	Me rrëshira vajore
Aspekti vizual:	i lengshem
Tharja (ne temp. 20°):	siperfaqesore 2 orë

Hollimi:

Perdorimi:

Konsumi:

Konfeksioni :

E plotë: 24-36 orë

Dora e dyte mbas 24 oresh

Gati për përdorim

Penello,rrullo,e spruco

14-16 m²/lt me një dorë

0.75lt, 2.5lt

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqien që do të aplikohet
