

Doalpaint

COLOR MASTER

SILODECOR SILOSANICA

25kg

AL : PERDORIMI

GRAFFIATO suva e gatshme e papërshkueshëmE nga uji me lidhës akreliek dhe pluhur mermeri qe krijon një sipërfaqe me rezistente të lartë ndaj agjentve atmosferik,me spesor të lartë. I përshatshëm për përdorim në sipërfaqe të brendshme apo të jashtme. Mund të punohet në një shumëllojshmëri të gjerë të ngjyrave. Aplikoni materiale me shpatull ose duke përdorur makinë suvatimi. Pastharjes së mjaftueshme, bëhet fërkim i vazhdueshëm në sipërfaqe duke përdorur një shparull druri ose plastike. Koha e nevojshme varet nga kushtet e motit, trashësisë së suvasë dhe porozitetit të sipërfaqes.

Konsumi:≈ 2.0-2.2 kg/m2

Ruaje në ambient të freskët

IT : APPLICAZIONE

GRAFFIATO e un intonaco di marmo impermeabile pronto ad uso. Adatto per l'uso in superfici interne o esterne. Può essere usato in una vasta gamma di colori. Applicare il materiale a mano con il fratazzo o con macchine intonacatrici. Dopo l'asciugatura sufficiente, applicare sfregamento persistente la superficie con un fratazzo di legno. Il tempo necessario dipende dalle condizioni atmosferiche, spessore dell'intonaco e porosità del supporto.

Consumo ≈ 2.0-2.2 kg/m2

Proteggere dal freddo

Consumption:≈ 2.0-2.2 kg/m2 per coat

Keep from frozen

EN : APPLICATION

GRAFFIATO plaster is a ready waterproof marble grout to create plastered surfaces high resistant to ambient effects and coarse top surface. Suitable for use in interior or exterior surfaces. May be produced in a wide variety of colors. Apply material by hand or using plastering machine. After sufficient soaking, apply persistent rubbing to the surface using a wooden float. The time required for plaster soaking depends upon weather conditions, plaster thickness and substrate porosity.

Consumption:≈ 2.0-2.2 kg/m2 per coat

Keep from frozen

AL : KARAKTERISTIKAT

- Aftësi të lartë ngjitse
- Aftësi e lartë traspirante
- Rezistencë e lartëmbastharjes
- Elastike
- Qëndrueshmëringaagjentët atmosferik
- Eleminon mikrocarjet e suvasë

IT : CARATTERISTICHE

- Alta proprietà di adesione
- Alta traspirabilità
- Eccezionale resistenza finale dopo applicazione
- Elastica
- Alta impermeabilità
- Elimina le micro cavillature

EN : CHARACTERISTICS

- Super adhesion properties
- High transpiration
- Development of exceptional end strength values
- Applied by hand or with a spray gun
- High elasticity
- Complete waterproofing
- Eliminates cracking



Contact:
Zona industriale, 3001, EL
Tel: +355 58 32 6066/1
www.doalpaint.com