

Art.1008 LATEX
Aditiv shtesë për llac, fino, kollë

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

LATEX është një aditiv me bazë lidhësi akrelik i cili përdoret si shtesë për përgatitjen e llacit dhe rrit qëndrueshmërinë ndaj ujit të llacit si dhe aftësinë lidhëse të tijë me murin

KËSHILLIME:

- Ruaje produktin nga ngricat
 - Përdoret në temperaturat mbi 10°C
 - Respektoni kohën e tharjes
 - Rezistenca ndaj ujit të provohet mbas 7 ditësh
 - Vendosja e shtresës së hollë mund të coj në stakim të ngjitjes
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë
 - Magazinojeni produktin në vënde të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
-

PËRDORIMI:

LATEX përdoret në cdo përzjerje me llaci dhe betoni dhe është e këshillueshme që të përdoret 1 lt LATEX cdo 4 kg cemento nëse duam të rrisim performancën e betonit ,ose në rastë të përdorimit në bojak, llac ,fino përdoret 1 lt Latex cdo 8 lt ujë.

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi : Me rrëshira me bazë ujore

Aspekti vizual: leng i bardhë i Hollë

Konfeksioni : 1lt,alt,20lt

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqjen që do të aplikohet
