

Art 510 **METALOX**

Bojë decorative për lyerjen e hekurit

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Bojë me baze rezina alkide dhe mineral hekuri natyral me pamje metalizato,që sigurojnë mbrojtje të sipërfaqes së metalit të lyer dhe rezistence të gjatë ndaj kohës së dhe një efekt dekorativ .

KËSHILLIME:

- Përdoret në ambiente të airosurë
 - Mos të përdoret në sipërfaqe të nxehta ose që i bie direkt dielli
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me naftë
 - Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
 - Mos hidhni mbetjet në ambiente të hapura
-

PËRDORIMI:

Sipërfaqja e re

Pastrohet sipërfaqja nga ndryshku me furcë tëli ose me letër dhe më pas me një peç të lagur me naftë kalohet në të gjithë sipërfaqen për të hequr pluhurat ,Pasi thahet sipërfaqja kalohet me penello një dorë me Art 522 dhe të paktën pas 12 orësh kalohet me dorën e dytë.Mbas 12-24 orë të tjera kalohet me Metalox dy duar duke e lënë të thahet njëra dorë nga tjetra

Sipërfaqe të lyera

Pastrohet sipërfaqja nga mbeturinat dhe pjesët e bojës që janë stakuar dhe më pas me një peç të lagur me naftë kalohet në të gjithë sipërfaqen për të hequr pluhurat ,Pasi thahet sipërfaqja kalohet me penello një dorë me Art 522 dhe të paktën pas 12 orësh kalohet me dorën e dytë.Mbas 12-24 orë të tjera kalohet me Metalox dy duar duke e lënë të thahet njëra dorë nga tjetra

KARAKTERISTIKAT

Lidhësi :	Me rrëshira vajore
Aspekti vizual:	lëng i tash me ngjyrë gri,të kuqe të bardhe,të zezë
Tharja (ne temp. 20°):	sipërfaqësore 2orë E plotë: 24-36 orë Dora e dytë mbas 24 orësh
Hollimi:	Gati për përdorim
Përdorimi:	Penello,rrullo,e spruco
Konsumi:	7-10 m ² /lt me një dorë
Konfeksioni :	1kg ,5 kg

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqien që do të aplikohet
