

Art.1108 REWITEX
Aditiv shtesë për llac, fino, kollë

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

REWITEX është një aditiv me bazë ujore i cili përdoret si shtesë për pregatitjen e llacit, betonit, kollë fino etc dhe rrit qëndrueshmërinë ndaj ujit, rezistencën ndaj plasaritjeve, elasticitetit, fortësisë së llacit si dhe aftësinë lidhëse të tijë me sipërfaqen në të cilën do përdoret.

KËSHILLIME:

- Ruaje produktin nga ngricat
 - Përdoret në temperaturat mbi 10°C
 - Respektoni kohën e tharjes
 - Rezistenca ndaj ujit të provohet mbas 7 ditësh
 - Vendosja e shtresës së hollë mund të coj në stakim të ngjitjes
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë
 - Magazinojeni produktin në vënde të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
-

PËRDORIMI:

REWITEX përdoret në cdo përzierje me llaci dhe betoni dhe është e këshillueshme që të përdoret:

- 5-10 lt REWITEX cdo 50 kg cemento në rastë se duam të rritim qëndrueshmërinë mekanike të llacit
- 7-10lt REWITEX cdo 50 kg cemento në rastë se duam të rritim aftësinë ngjitëse të llacit
- 1-2lt REWITEX në një thesë kollë 25 kg ,në rastë të shtrimit me pllaka kur duam të kemi rritjen e papërshkueshmërisë së ujit

- 1 lt REWITEX cdo 4 lt ujë nëse duam ta përdorim si astar për lyerjen me bojë në sipërfaqet e dëmtuara ose shumë të vjetra

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi : Me rrëshira me bazë ujore

Aspekti vizual: leng i bardhë i Hollë

Konfeksioni : 1lt,4lt,20lt

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqien që do të aplikohet
