

Art.1008 LATEX
Aditiv shtesë për llac, fino, kollë

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

LATEX është një aditiv me bazë lidhësi akrelik i cili përdoret si shtesë për pregatitjen e llacit dhe rrit qëndrueshmërinë ndaj ujit të llacit si dhe aftësinë lidhëse të tijë me murin

KËSHILLIME:

- Ruaje produktin nga ngricat
 - Përdoret në temperaturat mbi 10°C
 - Respektoni kohën e tharjes
 - Rezistenca ndaj ujit të provohet mbas 7 ditësh
 - Vendosja e shtresës së hollë mund të coj në stakim të ngjitjes
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë
 - Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
-

PËRDORIMI:

LATEX përdoret në cdo përzierje me llaci dhe betoni dhe është e këshillueshme që të përdoret 1 lt LATEX cdo 4 kg cemento nëse duam të rrisim performancën e betonit ,ose në rastë të përdorimit në bojak, llac ,fino përdoret 1 lt Latex cdo 8 lt ujë.

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi : Me rrëshira me bazë ujore

Aspekti vizual: leng i bardhë i Hollë

Konfeksioni : 1lt,alt,20lt

Te gjitha të dhënat teknike të mësipërme janë frut i eksperiencës tonë, kanë karakter orientues për rezultatin final. Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit. Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqjen që do të aplikohet

Adresa: Zona industriale, 3001, Elbasan

Tel: +355 58 32 6066/1, **E-mail:** doalpaint@doalpaint.com, **web:** www.doalpaint.com

