

## Art 534 **STONFINISH**

Bojë transparente për gur ,beton me tharje të shpejtë

---

### **KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:**

Bojë transparente me bazë lidhës akrelik me tharje të shpejtë për lyerjen e sipërfaqeve të betonit të gurit ,tullës etj, idrorepellent për ruajtjen nga agjentët atmosferik,

---

### **KËSHILLIME:**

- Kujdes nga gazrat e krijuara
  - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me dylent nitro
  - Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
  - Mos hidhni mbetjet në ambiente të hapura
- 

### **PËRDORIMI:**

Sipërfaqja e cila do të trajtohet me bojë duhet të jetë e pastër nga pluhurat vajërat dhe e thatë nga uji. Temperatura e ambientit duhet të jetë nga 10°C-35°C. Lagështia relative e ajërit <75%. Produkti jepet me furçe, rrulo ose pistoletë

---

### **KARAKTERISTIKAT**

<b>Lidhësi :</b>	Rrëshira akrelike idrorepellente
<b>Aspekti vizual:</b>	lëng i holl transparent
<b>Tharja (ne temp. 20°):</b>	sipërfaqësore 1orë E plotë: 4-5 orë

<b>Hollimi:</b>	max 10%
<b>Perdorimi:</b>	Penello,rrullo,e spruco
<b>Konsumi:</b>	7-10 m <sup>2</sup> /lt me një dorë
<b>Konfeksioni :</b>	0,75lt,5lt,20lt

---

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqjen që do të aplikohet

---