

Art 901/902 **PRIMER EPOX**

Astar transparent per beton

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Art 901/902 PRIMER EPOX është ne bojë me dy përbërës me bazë epokside me tharës poliamide per dyshemete e betonit te cilat do te trajtohen me lyerje me rezina epokside

KËSHILLIME:

- Kujdes nga gazrat e krijuara
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me dylent poliuretan ose alkool
 - Magazinojeni produktin në vënde të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
 - Mos hidhni mbetjet në ambiente të hapura
-

PËRDORIMI:

Pregatitja e sipërfaqes:Pastrohet sipërfaqia me furcë teli ose letër zmerile,me qëllim heqjen e papastertive dhe pjeseve të stakueshme.

Produkti katalizohet 1:1.

Mund të palikohet: me penel,rrul,spruco

Përzjerja bëhet në mënyrë të ngadalshme dhe uniforme me qëllim që në përfundim të kemi karakteristika uniforme për të gjithë sipërfaqen

Harxhimi Teorik 8-10 m²/liter

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi :	Me rrëshira epokside
Aspekti vizual:	lëng me ngjyrwe gri
Tharja (ne temp. 20°):	siperfaqesore 20 min

Hollimi A:B:Hollues: 100:100
Perdorimi: spruco,rrul,furce
Konfeksioni : 5kg,20kg

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqjen që do të aplikohet
