

Art.6010 **MURODUR**

Astar me bazë nafti për mure të jashtme

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Astar forcues transparent për sipërfaqe të jashtme që përdoret përpara lyerjes me bojë. Unifikon aftësinë thithëse të sipërfaqes dhe përmirson lidhjen e sipërfaqes së murit me bojën

KËSHILLIME:

- Përdoret në temperaturat nga 10°C-30°C
- Është shumë e rëndësishme rregullimi i raportit të hollimit me qëllim që sipërfaqja e lyer me astar të mos të dali me shkëlqim pasi ulë aftësinë lidhëse të bojës me murin, duhet të jetë gjithmonë një sipërfaqe mat.
- Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me naftë
- Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë

PËRDORIMI:

Sipërfaqe e re:

Aplikohet një dorë astar Murodur dhe mbas rreth 4 orë bëhet lyerja me bojën e zgjedhur për lyerje

Sipërfaqe e lyer më parë:

Stukohet dhe gërryhet me letër nëse është e nevojshme: pastrohet muri me një sfungjer të lagur dhe aplikohet një dorë astar Murodur në të gjithë sipërfaqen. Mbas të paktën 4 orëve lyhet me bojën e zgjedhur për lyerje

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi :	resine vajore
Aspekti vizual:	Pastë tiksotropike
Tharja (ne temp. 20°):	siperfaqesore 40 minuta E plotë: 2 ore Dora e dyte mbas 4 oresh
Hollimi:	100:100 me White Spirit
Perdorimi:	Penello,rrullo,e spruco
Konsumi:	8-10 m ² /lt me një dorë
Konfeksioni :	4lt + 4lt

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqien që do të aplikohet
